ILS Y or RNAV (GPS) RWY 13R

AL-98 [USN] CORPUS CHRISTI NAS (TRUAX FLD) (KNGP)

LOC I-NGP	APCH CRS	Rwy ldg 8002 TDZE 13 Arpt Elev 18
111.3	129°	

** When ALS inop, increase CAT AB vis to ¾ mile.
*** When ALS inop, increase CAT ABCD vis to 1 mile.
**** When ALS inop, increase CAT CD vis to 1 mile.

SALSF

MISSED APPROACH: Climb to 3000, direct BIGUY and hold.

ATIS ★	CORPUS CHRISTI APP CON	NAVY CORPUS TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
114.0 127.9 290.9	120.9 348.725	134.85 340.2 (N) 125.525 360.2 (S)	118.7 257.85	314.3	

†† When ALS inop, increase CAT ABC vis to 1 mile, CAT D vis to 1¼ miles.

††† When ALS inop, increase CAT ABCD vis to ½ mile.

(IAF) CISAN

1600

IAF CORPUS CHRISTI 115.5 CRP Chan 102

162° (5.9) 1600

219° (7.6) 1600

TYLLR

129° (4.2) 1600

(FAF) GEMJO

Nbnd arrivals on V70-407, V13-20-163 require PT at CRP VORTAC (IAF) (see L-20), or radar vectors.

498

86

RW13R

163

1049

LOCALIZER 111.3 I-NGP

When local altimeter setting not received, use Corpus Christi altimeter setting.

DME/DME RNP-0.3 NA

EMERG SAFE ALT 100 NM 2600

CAUTION:
When using CISAN IAF, intermediate segment lenght 4.2 NM.

Max speed IAF to FAF 210 KIAS.

GPS required for ILS procedure.

MSA RW 13R 25 NM 2100

BIGUY 129° 309° 4 NM

* VDP NA when using Corpus Christi altimeter setting
† LNAV ONLY

3000 BIGUY

VORTAC TYLLR GEMJO

2000 162° 1600 129° 1600

.9 NM to RW13R *†

RW13R

GS 3.00°
TCH 44

4.8 NM

ELEV 18

129° to RW13R

128

TDZE 13

13R 17 22 31L 111 91 4 64 35 31R

8002 × 200
5004 × 196
5000 × 196
5003 × 196

REIL Rwy 13R-31L
HIRL all Rwy

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 13R **	213-½ 200 (200-½)		213-¾ 200 (200-¾)	
LNAV MDA ***	340-¾ 327 (400-¾)			
CIRCLING	480-1 462 (500-1)		480-1½ 462 (500-1½)	580-2 562 (600-2)
S-PAR 13R †††	113-¼ 100 (100-¼) GS 3.0°			
CORPUS CHRISTI ALTIMETER SETTING				
S-ILS 13R ****	245-¾ 232 (300-¾)			
LNAV MDA ††	380-¾ 367 (400-¾)			380-1 367 (400-1)
CIRCLING	500-1 482 (500-1)		500-1½ 482 (500-1½)	580-2 562 (600-2)

SC-3, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
SC-3, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009