VORTAC FDY	APP CRS	Rwy Idg	N/A
108.2	104°	TDZE	N/A
Chan 19		Apt Elev	830

VOR or GPS-A

UPPER SANDUSKY / WYANDOT COUNTY (56D)

NA

Use Findlay altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climbing left turn to 2500 via FDY R-104 to RITRO Int/15 DME and hold.

FINDLAY ASOS	MANSFIELD APP CON ★	CTAF	123.05 L
124.425	124.2 390.8	122.9	

1817

TIFFIN 269 TII

IAF FINDLAY 108.2 FDY Chan 19

R-284 104° 1 min 284°

2500 104° (15)

RITRO INT FDY 15

046°

1324

104° 995± 284°

FDY 18

963

1143

(MADDA)

NoPT for arrivals on FDY VORTAC airway radials 243 clockwise 291.

10 NM

MSA FDY 25 NM 3000

DME or ADF REQUIRED

ELEV 830

18

104° 5.5 NM from FAF

3997 X 75

36

MIRL Rwy 18-36 L

VORTAC

One Minute Holding Pattern

RITRO INT FDY 15

2500 FDY R-104 108.2 RITRO INT

FDY 18

(MADDA) FDY 20.5

2500 ← 284° 104° → 104° 2500 104° 1440

15 NM 3 NM 2.5

CATEGORY	A	B	C	D
CIRCLING	1440-1 610 (700-1)	1440-1¼ 610 (700-1¼)	1440-1¾ 610 (700-1¾)	1440-2 610 (700-2)
DME MINIMUMS				
CIRCLING	1340-1 510 (600-1)	1340-1¼ 510 (600-1¼)	1340-1½ 510 (600-1½)	1380-2 550 (600-2)

FAF to MAP 5.5 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:30	3:40	2:45	2:12	1:50

EC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009

EC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009